



FOR
SCREEN
PRINTING

TECHNICAL
INFORMATION

スクリーン印刷用インキ
18.05.07 改訂
(06.10.16)

プロテクトシリーズ AB935クリヤー（貼り紙防止）

ABは、張り紙を防止するトップコートです。印刷物の上に貼られたステッカー等を容易に剥がす事が出来ますので、都市の美観維持に貢献します。

【適用素材】 ポリカーボネート、アクリル、易接着PET

【刷版】 ・ 120メッシュが適しています。
・ 乳剤は耐溶剤性の優れたものをご使用下さい。

【印刷】 無希釈でご使用いただけますが、希釈が必要な場合はAS溶剤標準をご使用下さい。
インキ配合は 重量%
AB935クリヤー 100
99架橋剤 10
を必ず正確に計量して、十分に混合して下さい。
二液混合後はポットライフが生じますので、5時間以内に使い切って下さい。

【乾燥】 60℃×60分程度温風乾燥し、室温にて一晩放置後に貼り紙防止効果を発揮することができます。また、できるだけ高温で乾燥することで防止効果が早く得られます。防止効果は時間の経過と共により向上します。

【設定色】 クリヤーのみ

【容量】 主 剤：1Kg
硬化剤：200g
溶 剤：1.5Kg、1.5Kg

【注意事項】 ・ ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたもので、素材及び使用条件によって相違する場合があります。
事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
・ このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
・ 塗膜性能についてはAS935クリヤーのカタログをご参照下さい。

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本 社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東 京 支 社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大 阪 営 業 所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中 部 営 業 所 〒464-0006 名古屋千種区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資 材 事 業 部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機 械 事 業 部・資 材 事 業 部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>