



スクリーン印刷用インキ
18.05.17 改訂
(09.09.09)

タオル用バインダーA

タオル用バインダーAは極めて柔軟な風合いと色彩の鮮やかな仕上がりが得られる顔料プリント用インスタントバインダーです。

- 【特徴】
- ・パイル織物全般、日本手拭いなどに使用する事ができます。
 - ・繊維内部への浸透性に優れた均一性の良いプリントが得られます。
 - ・刷版の目詰まりなどが少なく、印刷適性に優れています。

【対象生地】 綿布

【性状】

外観：乳白色ペースト状
主成分：アクリル系共重合樹脂水性エマルジョン
粘度：7,600~8,400 mPa·s (25℃)
PH：8.0±0.5
比重：0.9±0.05

【設定】 バインダーシステムによる二液反応型

- ・タオル用バインダーA：15kg
- ・堅牢増進剤F：0.5ℓ
- ・クロスミンカラー：
標準色 10色 各500g
黄、橙、特赤、紅、ピンク、紫、紺、青、緑、黒
蛍光色 6色 各1kg
黄、橙、赤、ピンク、青、緑

【配合例】 (例) タオル用バインダーA 100
クロスミンカラー ~3
堅牢増進剤F 2~3

【刷版】

- ・スクリーンはテトロン#70~#80が適しています。
- ・乳剤は耐水性のものを選定して下さい。

【乾燥】 140℃×3分 (雰囲気温度)

【洗浄剤】 アクアMクリーナー 2kg

【版の洗浄】 印刷終了後は手早く水を浸した布で拭き取って下さい。乾いたインキが水で溶けない場合はアクアMクリーナーを浸した布で拭き取って下さい。それでも溶解できない場合は、ユニクリナー（有機溶剤）にて洗浄して下さい。その際の版は耐水・耐溶剤両用タイプの乳剤である事が条件になりますのでご注意下さい。

【保管】 密栓の上、高温多湿の場所を避けて保管してください。(25℃前後)

【注意事項】

- ・アクアMクリーナーはアルカリ性です。使用する際には手袋などを着用し、直接皮膚に触れないように注意して下さい。もし付着した場合は、水で十分に洗って下さい。
- ・予め十分な試験により条件を設定した上、適否を確かめてからご使用下さい。防水生地は、ロット、加工具合によりインキの接着力が異なります。本刷りの前に必ずテストし、実用上の適否を確かめて下さい。
- ・ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合もあります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
- ・このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
- ・SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。

 株式会社ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区豊井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市千種区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>