



スクリーン印刷用インキ
13.05.21 登録

旗用バインダー

旗用バインダーは、スクリーン捺染用として作業性、発色性、浸透性を考慮して、綿、T/C、レーヨンを対象布とする旗関係用インスタントバインダーです。

- 【性 状】 外 観 : 乳白色エマルジョン
組 成 : アクリル系樹脂
PH : 6.5 ~ 7.5
粘 度 : 4,500 ~ 5,500 mPa·s
- 【設 定】 ・ 旗用バインダー : 15kg
・ 堅牢増進剤F : 0.5ℓ
・ クロスミンカラー :
標準色 13色 各500g
黄、橙、赤、特赤、紅、ピンク、紫、紺、青、浅葱、緑、茶、黒
蛍光色 6色 各1kg
黄、橙、赤、ピンク、青、緑
- 【配 合 例】 旗用バインダー 100
(重量比) クロスミンカラー ~10
堅牢増進剤F 2~3
- 【刷 版】 ・ スクリーンはテトロン#50~#60が適しています。
・ 乳剤は耐水性のものを選定して下さい。
- 【乾 燥】 140℃ × 2分
- 【洗 浄 剤】 アクアMクリーナー 2kg
- 【版の洗浄】 水を浸した布で拭き取って下さい。乾いたインキが水で溶けない場合はアクアMクリーナーを浸した布で拭き取って下さい。それでも溶解できない場合は、ユニクリーナー(有機溶剤)にて洗浄して下さい。その際の版は耐水・耐溶剤両用タイプの乳剤である事が条件になりますのでご注意下さい。
- 【保 管】 密栓の上、高温多湿の場所を避けて保管してください。(25℃前後)
- 【注 意 事 項】 ・ ポリエステル生地による旗の場合は、ネオバインダー#4500をご使用下さい。
・ アクアMクリーナーはアルカリ性です。使用するには手袋などを着用し、直接皮膚に触れないように注意して下さい。もし付着した場合は、水で十分に洗って下さい。
・ 予め十分な試験により条件を設定した上、適否を確かめてからご使用下さい。
・ ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合があります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
・ このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
・ MSDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。