

18.04.06.改定  
(97.10.31)

## 溶剤型スクリーンインキー覧表

素材用途	インキ名	光 沢	用 途	特 徴
紙	New ハイセットマット	マット	紙、発泡スチロール、木	低価格、速乾性、低臭
布	New ナイロン	セミグロス	プリントネーム、合成皮革、繊維	柔軟な塗膜、高隠蔽力
	New スーパーナイロン	セミグロス	撥水布（ナイロン、ポリエステル）	二液反応型、強力な接着性 湿気に対する接着安定性大
プラスチック	TAP	グロス	軟・硬質塩ビ、塩ビターポリン 塩ビステッカー、ABS	印刷適性良好、鮮明な色調 耐ブロッキング性、低価格
	T-JET	グロス	硬質塩ビ、塩ビステッカー、アクリル ポリカーボネート、ABS	高品質、銘板用に最適 真空成形性優れる
	EHP	グロス	アクリル、ポリカーボネート、処理PP AS、アルミ複合板、塗装面	耐候性が優れた二液反応型 光沢と厚盛り感が特に優れる 印刷作業性が良好
	U	セミグロス	ポリエステルフィルム ポリエステルステッカー	密着性優秀、耐磨耗性、耐ブロッキ ング性良好、速乾性
	UPG	グロス	ポリエステルフィルム、ステッカー 各種工業用銘板	印刷適性優秀、幅広い適用範囲
	UPX	グロス	ポリエステルフィルム、各種工業用銘板 易成形PETフィルム	高光沢、レベリングが良い 特に耐熱性が優れている
	U-PET	マット	ポリエステルフィルム、ステッカー 各種工業用銘板	印刷適性優秀、幅広い適用範囲 細線、網点の印刷に最適
	FPP	グロス	無処理PP、PP成形品、PPダンブラ	一液蒸発乾燥型、屋外用途注意
超 高 圧 成 型	ノリファン HTR N	セミグロス	ポリカーボネート	一液蒸発乾燥型、耐熱性と伸び優秀
	ノリファン PCI	セミグロス	ポリカーボネート	一液カラー分解用シリーズ
	ノリファン N2K	セミグロス	ポリカーボネート	二液反応型、白・黒・シルバーなど高 濃度色の密着性が優秀
	ノリファン XWR	セミグロス	ポリカーボネート	二液反応型、耐熱性が特に優秀
	タイコート TC-002	セミグロス	ノリファン用バインダー	一液蒸発乾燥型、ABS樹脂インモ ールド用バインダー

※ 詳しくは、個別のリーフレットをご参照下さい。