

MAX IR DRYER

マックスIRドライヤー MIRD

中から乾かす。

遠赤外線のを100%引き出した
トータル技術

機能性インキ、ペーストの乾燥に遠赤外線のもつ能力と温風のもつ良
さを見事にマッチングさせ、トータルの乾燥技術を完成させました。

- IR管面温度を2本毎1チャンネルでPID制御
- 熱風も1ゾーン毎PID制御
- 給気、排気もゾーン毎にコントロール
- 過熱防止、断線警報など高い安全性
- 導電性ガラスクロスステフロンコートメッシュコンベヤーベルトで安心搬送
- 組合せ自由なユニット式で目的に合わせてセッティング
- 接ガス部ステンレス製



■MIRD仕様

ベルト巾	700mm
入 口	1500mm
加 熱 部	2000mm/ゾーン
出口(冷却)	2000mm内1500mm室温取り込み冷却ファン
バスライン	850mm
IRヒーター	1.1kw×8本/ゾーン
熱風ヒーター	9kw/ゾーン
循環送風	ゾーン毎ブローワー
排 気	ゾーン毎ダンパー 全体排気ブローワー1台、13m ³ /min
IR管面温度	MAX450°C PID制御
熱 風 温 度	MAX180°C PID制御

※上記は標準機の仕様です。これ以外のサイズも製作しています。

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO., LTD.

この製品に関するお問い合わせは、
HP上のお問い合わせメールフォームをご利用ください。