



FOR  
SCREEN  
PRINTING

TECHNICAL  
INFORMATION

スクリーン印刷用資材

2019.04.22 制定

2019.04.22 改訂

## ミノダインシリーズ 比較表

項目	ミノダインE	ミノダインN
外観	無色透明粘調液	淡黄色褐色粘調液
粘度	2500~4000mPas	2000~3000mPas
比重	0.85g/cm <sup>3</sup>	0.87g/cm <sup>3</sup>
引火点	-20℃	-22℃
消防法	第4類 第一石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅱ	第4類 第一石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則 (労働安全衛生法)	非該当 (アセトン≦5%：非該当)	第二種有機溶剤等
特定化学物質障害予防規則 (労働安全衛生法)	非該当	非該当 (MIBK<1%：非該当)
名称等を通知すべき 危険物及び有害物 (労働安全衛生法)	シクロヘキサン n-ヘプタン アセトン	シクロヘキサン 酢酸イソプロピル n-ヘキサン アセトン MIBK ロジン 2,6-ジ-Tert-ブ 1ル-4-メチル-フェノール
化学物質管理促進法 (PRTR法)	非該当	n-ヘキサン (>1%)
毒物及び劇物取締法	非該当	非該当
水質汚濁防止法	非該当	2,6-ジ-Tert-ブ 1ル-4-メチル-フェノール
希釈溶剤	ミノダインE 溶剤	ミノダイン溶剤

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL (0575) 79-2111 FAX (0575) 79-3455

東京支店 〒176-0021 東京都練馬区費井 4-47-54 TEL (03) 3577-1611 FAX (03) 3577-3325

大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田 1-4-11 TEL (06) 6386-2115 FAX (06) 6385-0253

中部営業所 〒464-0006 名古屋市中種区光が丘 1-2-13 TEL (052) 722-9876 FAX (052) 722-2099

資材事業部 〒501-4610 岐阜県郡上市大和町島 277 TEL (0575) 88-4711 FAX (0575) 88-4712

機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>