



FOR
SCREEN
PRINTING

TECHNICAL
INFORMATION

スクリーン印刷用インキ
2023.01.19 改訂
2012.12.25 制定

ナイロン

ナイロンは柔軟な塗膜を持つウレタン系蒸発乾燥型インキです。

- 【用途】 ・撥水处理の施されていないナイロン布、ポリエステル布など
・ウレタン系合成皮革、レザー、プリントネームなど
- 【刷版】 乳剤は耐溶剤性の優れたものをご使用下さい。
- 【希釈】 みの溶剤 標準／遅乾／特遅乾
- 【乾燥】 指触乾燥 20℃ 約30分
・塗膜が軟らかい為、十分な乾燥をしてから積み重ねないとブロッキングをする事がありますのでご注意下さい。
- 【洗剤】 みの溶剤／洗剤／ユニクリナー／K2W／K3W
- 【色】 標準色 14色
038青黄、058黄、088/02橙、117赤、137紅、179紫、199浅葱、205群青、
219青、258緑、369茶、459白、489黒、939無色
- 【容量】 インキ 1kg、5kg（無色は1kg、4kg）
溶剤 2kg、15kg
- 【注意事項】 ・ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合があります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
・このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
・SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。

 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 TEL(0575)79-2111 FAX(0575)79-3455
東京支社 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 TEL(03)3577-1611 FAX(03)3577-3325
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 TEL(06)6386-2115 FAX(06)6385-0253
中部営業所 〒464-0006 名古屋市千種区光が丘1-2-13 TEL(052)722-9876 FAX(052)722-2099
資材事業部 〒501-4616 岐阜県郡上市大和町島277 TEL(0575)88-4711 FAX(0575)88-4712
機械事業部・資材事業部 ISO9001/14001 認証取得工場 <http://www.mino.co.jp>