

### 紗張り乾燥機



紗張り用テンショナーと作業台、  
そして乳剤乾燥機を  
ひとつにしました。

### 特徴

#### ① 省スペース

紗張り機（スクリーンテンショナー 3S）と作業台、そして乳剤乾燥機の合体により、作業場の必要スペースが約 1/2 になりました。

#### ② 作業環境の改善

スクリーンの接着作業中の作業面で発生する溶剤臭を吸収し、排気します。また、吸引空気の流れにより乾燥時間を速めます。

#### ③ 完璧なストレッチ

スクリーンの縦、横を別々に指定した張力（圧力換算）まで“ゆっくり”そして“伸張と弛緩”を繰り返しながら張り、テンションを安定させ、その後接着作業 OK のシグナルを出す MPA システムと強力な張力が得られるスクリーンテンショナー 3S の組み合わせで完璧な紗張りが行えます。

#### ④ 正確な乳剤厚

MCM コーティングマシンで塗布された感光乳剤を正確で均一な厚みそのまま乾燥させるホライゾン型（水平置き）乾燥機。

#### ⑤ 完全な乾燥

大風量により完全に乾燥させます。40 度の温風は一部循環使用し熱効率高めるとともに、フィルターにより埃を除去します。

また、スクリーン版を 5 枚収納できる乾燥機は、各個に分かれた引き出しにより収納できるため、版の出し入れによる内部の温度やクリーン度に与える影響を少なくしています。

#### ●仕様

	T&D 1000×1200	T&D 1000×2000
最大版枠寸法	1000×1200mm	1000×2000mm
3Sテンショナー本数	18本セット(25cmバー)	24本セット(25cmバー) (縦100mmストローク)
MPAシステム	2セット(縦横各1台)	2セット(縦横各1台)
乾燥機温度	MAX 40°C	MAX 40°C
乾燥枚数(引き出し式)	5枚	5枚
大きさ(高さ800mm)	2200×1700mm	3100×1800mm
換気口	100mmφ	100mmφ
電気容量	200V 3相 4KW	200V 3相 5.75KW

※本製品は改良の為、予告なく仕様を変更することがございます。予め御了承下さい。

**MINO** 株式会社 ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455  
 東京支店 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 ☎ 03-3577-1611 ☎ 03-3577-3325  
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 ☎ 06-6386-2115 ☎ 06-6385-0253  
 中部営業所 〒464-0006 名古屋市中千種区光が丘1-2-13 ☎ 052-722-9876 ☎ 052-722-2099  
 機械事業部 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455

URL <http://www.mino.co.jp>

機械事業部・資材事業部 ISO9001 認証取得工場  
 全社・関連会社 ISO14001 認証取得

代理店